

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

## CARROJOINT PREMIUM DE CEGECOL®, UN NOUVEAU JOINT DE CARRELAGE ESTHÉTIQUE ET POLYVALENT

Le jointoiment constitue une phase essentielle dans la réalisation d'une surface carrelée. Outre son aspect fonctionnel garantissant l'étanchéité et le maintien de la surface carrelée, le joint participe grandement à l'esthétique de l'ouvrage.

Pour répondre aux attentes des professionnels en quête d'un produit décoratif, à la fois performant sur le plan technique et confortable à l'application, CEGECOL® a développé CARROJOINT PREMIUM.

Destiné aux carrelages des sols et des murs, en intérieur et extérieur, ce nouveau joint de carrelage polyvalent, coloré et design, offre également de nouveaux avantages :

### ESTHÉTIQUE

- Sa  **finition ultra lisse**  et sa  **très fine granulométrie**  (0,3 mm) en font un joint esthétique et décoratif ;
- Décliné dans  **17 couleurs**  tendance, du blanc, nude, caramel... au charbon, il s'assortit facilement aux carreaux utilisés et s'adapte parfaitement aux tons des pierres naturelles.



### CONFORTABLE A L'APPLICATION

- Sa  **texture fine et onctueuse**  le rend facile à appliquer ; Elle permet également un bon remplissage des joints allant de  **1 à 10 mm**  (et de 1 à 5mm pour les pierres naturelles) ;
- Enfin, il  **se nettoie très facilement**  sur les carreaux sans creuser le joint.

### HAUTEMENT PERFORMANT

- **Polyvalent**  : CARROJOINT PREMIUM s'utilise sur sol et mur, aussi bien, en intérieur et extérieur ;
- **Hydrofuge et résistant au gel, ce joint supporte également l'abrasion**  ;
- **Joint flexible**  : il est adapté aux supports déformables, aux façades et aux sols chauffants ;
- **Joint rapide**  : il sèche et se nettoie rapidement dès 15 min, la marche est possible après 3 h, ce qui permet une remise en service des locaux rapide.

Conditionné dans un packaging or métallisé et noir, résistant à toute épreuve et doté d'un fond rigide lui offrant une parfaite tenue en linéaire, CARROJOINT PREMIUM vient compléter la gamme de joints de carrelage CEGECOL®.

### Caractéristiques pratiques de CARROJOINT PREMIUM

Taux de gâchage : 1,4 à 1,45 litres par sac de 5kg

Consommation : 0,3 à 3 kg/m<sup>2</sup>

Conditionnement : sac alu de 5kg, avec une visualisation de la couleur du joint sur l'emballage

Conservation : 18 mois

À très faible émission de C.O.V. (composés organiques volatils) : classée A+ et EC1PLUS

Disponible en 17 coloris : blanc, coton, argent, cendre, ivoire, nude, caramel, travertin, dune, grège, châtaigne, chocolat, béton, platinum, ardoise, graphite, charbon.

